



EIGENSCHAP	WAARDE
Profieltype	
Oppervlaktes	26 groeven - Geborsteld 
Materiaal	52% loofhoutstof, 45% HDPE & 3% additieven
Lengte	4880 mm (andere afmetingen op aanvraag)
Breedte	150 mm
Dikte	25 mm
Gewicht	2,55 kg/m ¹ – 17 kg/m ²
Kleur	Antraciet, Koffiebruin, Cedar & Naturelbruin
Anti-slipklasse	R11 volgens DIN 51130
Max. overspan (verdeelde last)	400 mm bij 2,5 kN/m ² 300 mm bij 5 kN/m ²
Brandklasse (EN-13501-1)	> Antracietgrijs: Efl-s1-d0 > Cedarbruin: Efl-s1-d0 > Naturelbruin: Dfl-s1-d0 > Koffiebruin: Dfl-s1-d0
Dichtheid	1226 - 1301 kg/m ³
Duurzaamheid	Klasse 1 volgens NEN-EN 350-1
Kleurvastheid	Delta EAB <5% (bij een buiten expositie van 10 jaar en vergrijst niet)
Bestendigheid kleine organismen	Bestendig tegen: > schimmels > termieten > houtrot > bacteriën en micro-organismen
Waterbestendigheid	100% (zee)waterbestendig
Formaldehyde emissie (4 uur test)	0 mg/m ² per uur volgens NEN-EN 717-2
Druppelgedrag bij brand	Geen druppelvorming
Waterabsorptie (gedurende 24 uur)	1,09 - 1,11% ASTM D570-00 23 °C