



| EIGENSCHAP | WAARDE |
|-----------------------------------|--|
| Profieltype |  |
| Oppervlaktes | 4 groeven - Geborsteld  |
| Materiaal | 52% loofhoutstof, 45% HDPE & 3% additieven |
| Lengte | 4880 mm (andere afmetingen op aanvraag) |
| Breedte | 190 mm |
| Dikte | 42 mm |
| Gewicht | 5,85 kg/m ¹ – 29,55 kg/m ² |
| Kleur | Koffiebruin of antracietgrijs |
| Anti-slipklasse | R11 volgens DIN 51130 |
| Max. overspan (verdeelde last) | 800 mm bij 5 kN/m ² |
| Brandklasse | Dfl-s1-d0 volgens NEN 13501-1 |
| Dichtheid | 1226 - 1301 kg/m ³ |
| Duurzaamheid | Klasse 1 volgens NEN-EN 350-1 |
| Kleurvastheid | Delta EAB <5% (bij een buiten expositie van 10 jaar en vergrijst niet) |
| Bestendigheid kleine organismen | Bestendig tegen: > schimmels > termieten > houtrot > bacteriën en micro-organismen |
| Waterbestendigheid | 100% (zee)waterbestendig |
| Formaldehyde emissie (4 uur test) | 0 mg/m ² per uur volgens NEN-EN 717-2 |
| Druppelgedrag bij brand | Geen druppelvorming |
| Waterabsorptie (gedurende 24 uur) | 1,09 - 1,11% ASTM D570-00 23 °C |

TOEPASSINGSGBIEDEN

- GCW-2012 Klasse 4 "beschermd vluchtroute"
- Akoestische dempingswaarde 35 dB volgens NEN-EN-ISO 10140-2

Optioneel

- Brandklasse Bfl-s1-d0 / 6,5 kg/m¹
- tbv. GCW-2012 Klasse 2 "extra beschermd vluchtroute"

Montage

- Clips