




EIGENSCHAP	WAARDE
Profieltype	
Oppervlaktes	Tweezijdig geborsteld 
Materiaal	52% loofhoutstof, 45% HDPE & 3% additieven
Breedte	190 mm
Lengte	4880 mm (andere afmetingen op aanvraag)
Dikte	42 mm
Gewicht	5,85 kg/m ¹ – 31,40 kg/m ²
Anti-slipklasse	R11 volgens DIN 51130
Akoestische dempingswaarde	35 dB volgens NEN-EN-ISO 10140-2
Brandklasse	Dfl-s1-d0 volgens NEN 13501-1
Dichtheid	1226 - 1301 kg/m ³
Duurzaamheid	Klasse 1 volgens NEN-EN 350-1
Kleurvastheid	Delta EAB <5% (bij een buiten expositie van 10 jaar en vergrijsd niet)
Bestendigheid kleine organismen	Bestendig tegen: > schimmels > termieten > houtrot > bacteriën en micro-organismen
Waterbestendigheid	100% (zee)waterbestendig
Formaldehyde emissie	0 mg/m ² per uur volgens NEN-EN 717-2 4 uur test
Druppelgedrag bij brand	Geen druppelvorming
Waterabsorptie	1,09 - 1,11% ASTM D570-00 23 °C gedurende 24 uur



Koffiebruin



Antraciet